



Seite durchsuchen

- Markisen
- Lamellendächer
- Sonnensegel
- Rollladen
- Raffstoren/Außenjalousien**
- Fassaden-Lösungen
- Fenster-Lösungen**
- Fenster-System-Außenjalousien
- Fenster-System-Außenjalousien Schachtvarianten**
- Neubau-Aufsetz-Außenjalousien
- Vorbau-Lösungen
- Individuelle Lösungen
- Zusatzausstattungen
- Farben
- Bedienung & Steuerung
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme

Sie sind hier: [Produkte](#) » [Raffstoren/Außenjalousien](#) » [Fenster-Lösungen](#) » [Fenster-System-Außenjalousien Schachtvarianten](#)

## Fenster-System-Außenjalousien Schachtvarianten

### Effiziente und einfache Montage.

Fenster-System Außenjalousien als Schachtausführungen S1 und S2 ermöglichen eine problemlose Nutzung bauseitig vorhandener Schächte. Eine zusätzliche Befestigung des Oberkastens im Schacht ist nicht notwendig - dadurch gestalten sich Planung sowie Montage sehr einfach und effizient. Die neuen Schacht-Außenjalousien eignen sich besonders für den Einsatz bei Objekten mit Holzständerbauweise sowie für Renovierungs- und Sanierungsprojekte.



- Einbausituation
- Merkmale
- Produktvorteile
- Zur Montage in vorhandene Schächte
- Zur Integration in Wärmedämm-, Verbundsysteme und hinterlüftete Fassaden
- Einsatz bei Holzständerbauweise sowie Renovierungs- und Sanierungsprojekte
- Baugrenzwerte:
  - FSR S1: max. Breite: 4000 mm
  - max. Höhe: 4000 mm
  - max. Fläche: 16 m<sup>2</sup>
  - FSR S2: max. Breite: 4000 mm
  - (mit zusätzlicher, bauseitiger Oberschienenbefestigung)
  - max. Höhe: 4000 mm
  - max. Fläche: 16 m<sup>2</sup>
- Lamellen: Flachlamelle 60/80 mm, randgebördelt 60S/80S mm, Abdunkelungslamelle 73/90/93 mm
- Erhältlich mit Absturzsicherung, vivamatic® (VM), slowturn (ST), in windstabiler Ausführung
- Antrieb: 230V-Mittelmotor, Kurbel
- Einfache und effiziente Montage durch entfallene Befestigungspunkte im Schacht
- Nutzung bauseitig vorhandener Schächte

### Alle Typen im Überblick

#### Schacht-Variante S1

mit Hilfsblende



#### Schacht-Variante S2



[Sitemap](#) | [Impressum](#) | [Datenschutz](#)

[Druckversion](#) | [Seite als PDF speichern](#)

**Kirst GmbH Sonnenschutztechnik**

Götzeroth 12 • 54483 Kleinich

Tel.: +49 (0) 174 606 5000